M50 ACD

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

- Aspiration simultanée de poudres, de liquides et de solides.
- Classification ACD pour l'extraction des poussières combustibles dans les zones non classées

Unité des aspirants		
Zona utilizzo		Ordinary location
Categoria EX		CE ACD
Puissance	kW	4
Dépression maximale	mmH2O	2.600
Débit d'air maximum	m3/h	420
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74

Unité de filtrage		
Filtre primaire		À poches en étoile
Surface - Diamètre	cm^2-mm	20.000 - 420
Surface totale de filtration	cm^2	26.000
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	M ANT

Unité de collecte		
Capacité	lt	100

Charges		
Dimensions	cm	119x65x160h
Poids	kg	138

APPLICATIONS:

M50 ACD

UNITÉ DE FILTRAGE

Il est possible de nettoyer le filtre à l'aide du système de nettoyage mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre par un mouvement vertical, ce qui garantit un nettoyage efficace et sûr, tout en maintenant une performance d'aspiration constante et en empêchant la dispersion de la poussière dans l'environnement.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur à décrochement en acier, monté sur roues, qui permet d'éliminer le matériau aspiré rapidement et sans se salir. Avec possibilité d'ensachage.

OPTIONS

- Tableau électrique démarrage étoile-triangle