

# SPC DUST VERSION

SOLUTIONS DE FILTRATION DE L'AIR



✓ Fabrication 100% en acier.

## Unité des aspirants

Alimentation	V - Hz	230 - 50 3~
Puissance	kW	3 x 1,1
Dépression maximale	mmH2O	2400
Débit d'air maximum	m3/h	540
Ø Diamètre embouchure	mm	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	78

## Unité de filtrage

Filtre primaire		À poches en étoile
Surface - Diamètre	cm <sup>2</sup> -mm	100.000 - 420

## Unité de collecte

Capacité	lt	40
----------	----	----

## Charges

Dimensions	cm	79x75x160h
Poids	kg	140

APPLICATIONS: Acières et fonderies Industrie mécanique



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# SPC DUST VERSION

SOLUTIONS DE FILTRATION DE L'AIR

## UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau solide (copeaux, limailles et déchets métalliques) est déposé dans un conteneur à décrochement en acier monté sur roues, ce qui permet d'éliminer rapidement et sans se salir le matériau aspiré.