

W3 AIR-EX 1/3D

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Fabrication 100% en acier.
- ✓ Système de nettoyage du filtre intégré
- ✓ Conteneur à décrochement facile à vider.

Unité des aspirants

Marcatura	1/3 D Ex h IIIC T80°C Da/Dc	
Zona utilizzo		Hazardous location
Dépression maximale	mmH2O	5.000
Débit d'air maximum	m3/h	465 - 590
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Alimentazione aria	nlt/min (nm ³ /h)	1530 (92) - 2.500 (150)
Pressione alimentazione aria	bar	6

Unité de filtrage

Filtre primaire		À poches en étoile
Surface - Diamètre	cm ² -mm	20.000 - 460
Surface totale de filtration	cm ²	26.000
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	M ANT

Unité de collecte

Capacité	lt	65/100
----------	----	--------

Charges

Dimensions	cm	75x62x141h
Poids	kg	73 - 74

APPLICATIONS:  Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique Sablage

 DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

UNITÉ DES ASPIRANTS

L'aspiration est développée par deux unités d'aspiration à air comprimé de type Venturi, protégées à l'intérieur d'une tête solide en acier contenant un matériau absorbant le son. Ce détail permet de minimiser le bruit pendant le service.

UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.