

# Serie M Z22

ASPIRATORI INDUSTRIALI



- ✓ Massima silenziosità.
- ✓ Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere.
- ✓ Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.
- ✓ Filtro di ampia superficie per polveri fini con sistema di pulizia manuale integrato.
- ✓ Motore idoneo a servizio continuativo senza necessità di manutenzione.

## Unità Aspirante

Zone ATEX		Zona 22 Polveri
Alimentazione	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Marcatura	Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc	
Zona utilizzo		Hazardous location
Potenza	kW	4 - 7,5
Depressione massima	mmH2O	2.600 - 3.600
Portata d'aria massima	m3/h	320 - 700
Valvola limitatrice		Integrata
Bocchettone	mm	80

## Unità Filtrante

Filtro primario		Tasche
Superficie - diametro	cm <sup>2</sup> -mm	20.000/35.000 - 420
Media filtrante - classe	IEC 60335-2-69	M ANT
Sistema di pulizia		Manuale

## Unità di raccolta

Capacità	lt	100
Sistema di raccolta		Contenitore a sgancio

## Ingombri

Dimensioni	cm	119 x 65 x 160/180h
Peso	kg	120 - 130

APPLICAZIONI: Legno e plastica  Industria alimentare, chimica e farmaceutica

 **DUPUY**

All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

### **UNITÀ ASPIRANTE**

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

### **UNITÀ FILTRANTE**

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

### **UNITÀ DI RACCOLTA**

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.

### **OPTIONALS**

- ✓ Filtro assoluto hepa /h14
- ✓ Predisposizione per endless bag
- ✓ Ciclone per protezione filtro
- ✓ Silenziatore addizionale
- ✓ Inforcabile con muletto