

SKY 1000 1500

SOLUTIONS DE FILTRATION DE L'AIR



- ✓ Réduction de la consommation d'énergie
- ✓ Entretien facile et rapide.
- ✓ Installation facile sur la machine.
- ✓ Système de remplacement rapide et facile du filtre.

Unité des aspirants

| | | |
|-----------------------------|--------|--------------|
| Alimentation | V - Hz | 400 - 50 ~ 3 |
| Puissance | kW | 0,37 - 0,55 |
| Débit d'air maximum | m3/h | 1000 - 1500 |
| Ø Diamètre embouchure | mm | 150 |
| Costruzione | | Acier peint |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 64 |

Unité de filtrage

| | | |
|----------------------------|---------------------|------------------------|
| Surface - Diamètre | cm ² -mm | 3.000/60.000 - 310/350 |
| Système de nettoyage | | Manuel |
| Matériel filtrant - Classe | EN 1822-5 | G3-G4 o M |

Unité de collecte

| | | |
|------------------|--|----------|
| Unité cyclonique | | Intégrée |
|------------------|--|----------|

Charges

| | | |
|------------|----|-----------|
| Dimensions | cm | Ø49 x 54h |
| Poids | kg | 30 - 33 |

APPLICATIONS:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

UNITÉ DES ASPIRANTS

L'unité d'aspiration est une turbine à faible consommation d'énergie et à grand débit d'air.

UNITÉ DE FILTRAGE

Polyvalence de la filtration : filtre multicouche (standard) ou cartouche plissée à grande surface filtrante et préfiltre coalescent

UNITÉ DE COLLECTE

Les huiles et émulsions extraites et filtrées se déposent sur la paroi de l'aspirateur, ce qui permet de les récupérer par le tuyau de vidange.

OPTIONS

- ✓ Kit d'installation avec élévation
- ✓ Kit de montage mural.
- ✓ Kit d'installation avec élévation réglable
- ✓ Kit de pré-filtre cyclonique.
- ✓ Montant à colonne réglable de 1,5 à 2,5 m pour un montage au sol.