

WD 1500 C aspirateur monophasé pour poussières, liquides et solides

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Accessoires inclus, idéal pour les professionnels du nettoyage.
- ✓ Aspirateur industriel compact à grande mobilité.
- ✓ Un puissant moteur by-pass avec refroidissement indépendant
- ✓ Silence maximum.

Unité des aspirants

| | | |
|---------------------|--------|-------------|
| Alimentation | V - Hz | 230 - 50 1~ |
| Puissance | kW | 1,1 |
| Dépression maximale | mmH2O | 2.400 |
| Débit d'air maximum | m3/h | 180 |

Unité de filtrage

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Filtre primaire | | Sac |
| Surface - Diamètre | cm ² -mm | 2.000 - 400 |
| Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - L |
| Système de nettoyage | | Manuel |

Unité de collecte

| | | |
|----------|----|-----------|
| Capacité | lt | 65 |
| Flotteur | | Mécanique |

Charges

| | | |
|------------|----|-----------|
| Dimensions | cm | 68x53x89h |
| Poids | kg | 21 |

APPLICATIONS:  Nettoyage

 DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

WD 1500 C aspirateur monophasé pour poussières, liquides et solides

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ DES ASPIRANTS

L'aspiration est développée par un moteur by-pass à balai en carbone, actionné par un interrupteur indépendant et placé dans une tête solide en plastique qui protège le moteur des coups éventuels et de l'intrusion de corps extérieurs, tout en maintenant le niveau de bruit au minimum.

UNITÉ DE FILTRAGE

Le filtre à sac en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur à décrochement en acier, monté sur roues, qui permet d'éliminer le matériau aspiré rapidement et sans se salir. Avec possibilité d'ensachage.