Oilvac 450

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

- Panier grillagé en acier pour la collecte des copeaux avec système de vidange facile et inclinable.
- Aspirateur triphasé d'huile et de copeaux avec pompe de vidange.
- Moteur de soufflerie à canal latéral, sans entretien, silencieux et puissant.
- Convient à l'aspiration d'huiles épaisses, de dépôts et de sédiments.

Unité des aspirants		
Alimentation	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	5,5
Dépression maximale	mmH2O	5.100
Débit d'air maximum	m3/h	320
Ø Diamètre embouchure	mm	50
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Unité de filtrage		
Filtre primaire		À poches en étoile
Surface - Diamètre	cm^2-mm	14.000 - 420
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	M ANT Hydrofuge oléofuge
Système de nettoyage		Manuel
Unité de collecte		
Capacité poussières	lt	65
Capacité de liquide	lt	450
Flotteur		Électrique
Système de vidange		Pompe submersible
Charges		
Dimensions	cm	158x72x203h
Poids	kg	295

APPLICATIONS: **Industrie mécanique**

Oilvac 450

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ DES ASPIRANTS

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec un couplage direct entre l'arbre moteur et la roue. Dépourvue de systèmes de transmission, elle ne nécessite pas d'entretien de routine, elle est adaptée à un service continu prolongé et développe des performances d'aspiration élevées.

UNITÉ DE FILTRAGE

L'aspirateur est équipé d'un conteneur à copeaux avec un panier grillagé à l'intérieur pour séparer le matériau solide (copeaux, déchets métalliques) du liquide. Le conteneur peut être incliné à l'aide d'un réducteur à manivelle, ce qui permet la vidange des copeaux de manière sûre, pratique et rapide.

L'unité d'aspiration est protégée par un filtre en polypropylène à double couche avec une structure réticulaire adaptée à la séparation des brouillards d'huile et autres liquides atomisés.

UNITÉ DE COLLECTE

L'aspirateur est monté sur un châssis métallique robuste et équipé de roues industrielles robustes, qui le rendent facile à manipuler, même sur des surfaces irrégulières.

OPTIONS

- Kit de filtre à huile Ppl jusqu'à 100 microns (en aspiration)