Silobag 600-1000

INSTALLATIONS D’ASPIRATION CENTRALISéES

Unité des aspirants		
Ø Diamètre embouchure	mm	80 / 120 / 160
Unité de filtrage		
Filtre primaire		Manches
Surface - Diamètre	cm^2-mm	60.000 - 800
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	M ANT Hydrofuge oléofuge
Système de nettoyage		Automatico PN
Unité de collecte		
Capacité	lt	600
Système de collecte		Gros sac
Système de vidange		Échappement à bride
Charges		
Dimensions	cm	147x108x369h

APPLICATIONS: Cimenterie Sablage Industrie mécanique Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique

Silobag 600-1000

INSTALLATIONS D’ASPIRATION CENTRALISéES

UNITÉ DE FILTRAGE

Filtres à manches à grande surface pour les poussières fines avec système d'auto-nettoyage

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur à trémie en acier, qui permet une élimination rapide grâce à une vanne papillon manuelle.

Le matériau est déchargé directement dans des sacs big-bags.

OPTIONS

- Vidange à palette équilibrée d 150 mm
- Systèmes alternatifs de vidange
- Sonde de niveau optique
- Sonde de niveau capacitive
- Sonde de niveau rotative