WD 3000

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

- Accessoires inclus, idéal pour les professionnels du nettoyage.
- Fabrication 100% en acier.
- Aspiration simultanée de poudres, de liquides et de solides.
- Contrôle du niveau de liquide par flotteur pour arrêter le conteneur lorsqu'il est plein.
- Conteneur basculant pour faciliter la vidange.

Unité des aspirants		
Alimentation	V - Hz	230 - 50 ~ 1
Puissance	kW	2 x 1,1
Dépression maximale	mmH2O	2.400
Débit d'air maximum	m3/h	360
Ø Diamètre embouchure	mm	50
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Unité de filtrage		
Filtre primaire		Sac
Surface - Diamètre	cm^2-mm	5.000 - 420
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - L
Système de nettoyage		Manuel
Unité de collecte		
Capacité	lt	60
Flotteur		Mécanique
Système de collecte		Conteneur basculant
Charges		
Dimensions	cm	62x60x100h
Poids	kg	32

APPLICATIONS: **Nettoyage** **Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique**

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

WD 3000

UNITÉ DES ASPIRANTS

L'aspiration est développée par deux moteurs by-pass à balais en carbone, actionnés par des interrupteurs indépendants et placés dans un tête métallique solide, insonorisé avec un matériau absorbant.

UNITÉ DE FILTRAGE

Le filtre à sac en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans une trémie en acier, qui permet son élimination rapide grâce à une vidange à porte battante commandée par vérin électro-pneumatique.