



Unité des aspirants

Zone ATEX		Zone 22 Poussière
Alimentation	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Marcaturation	Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc	
Zona utilizzo		Hazardous location
Puissance	kW	4 - 25
Dépression maximale	mmH2O	5.400 - 2.600
Débit d'air maximum	m3/h	2.050 - 420
Valve de décompression		Intégrée
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 81

Unité de filtrage

Système de nettoyage	Manuel
----------------------	--------

Unité de collecte

Charges

APPLICATIONS: Cimenterie



Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique

Sablage

Aciéries et fonderies

UNITÉ DES ASPIRANTS

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec un couplage direct entre l'arbre moteur et la roue. Dépourvue de systèmes de transmission, elle ne nécessite pas d'entretien de routine, elle est adaptée à un service continu prolongé et développe des performances d'aspiration élevées.

OPTIONS

- ✓ Silencieux supplémentaire
- ✓ Inverter
- ✓ Filtre de sécurité hepa h14 103 000 cm²
- ✓ Filtre de sécurité hepa h14 52 000 cm²