



Unidad de aspirantes

Zona ATEX		Polvo de zona 22
Alimentación	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Marcaturo	Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc	
Zona utilizzo		Hazardous location
Potencia	kW	4 - 25
Depresión máxima	mmH2O	5.400 - 2.600
Caudal de aire máximo	m3/h	2.050 - 420
Válvula de descarga		Integrada
Nivel de ruido (EN ISO 3744) (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 81

Unidad de filtrado

Sistema de limpieza	Manual
---------------------	--------

Unidad de recogida

Gravámenes

APLICACIONES: Fábricas de cemento



Química y Farmacéutica

Chorro de arena Acerías

UNIDAD DE ASPIRANTES

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el eje del motor y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario, es adecuada para un servicio continuo prolongado y desarrolla un alto rendimiento de aspiración.

OPTIONS

- ✓ Silenciador adicional
- ✓ Inversor
- ✓ Filtro de seguridad hepa h14 103.000cm2
- ✓ Filtro de seguridad hepa h14 52.000cm2