


WD 3000 bidone industriale aspiratutto

ASPIRATORI INDUSTRIALI



- ✓ Accessori inclusi, ideali per i professionisti del pulito.
- ✓ Costruzione 100% in acciaio.
- ✓ Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.
- ✓ Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno.
- ✓ Contenitore basculante per svuotamento facile.

Unità Aspirante

Alimentazione	V - Hz	230 - 50 ~ 1
Potenza	kW	2 x 1,1
Depressione massima	mmH2O	2.400
Portata d'aria massima	m3/h	360
Bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78

Unità Filtrante

Filtro primario		Sacco
Superficie - diametro	cm ² -mm	5.000 - 420
Media filtrante - classe	IEC 60335-2-69	Poliestere L
Sistema di pulizia		Manuale

Unità di raccolta

Capacità	lt	60
Galleggiante		Meccanico
Sistema di raccolta		Contenitore ribaltabile

Ingombri

Dimensioni	cm	62x60x100h
Peso	kg	32

APPLICAZIONI:  Pulizie generiche  Industria alimentare, chimica e farmaceutica

 **DUPUY**

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

WD 3000 bidone industriale aspiratutto

ASPIRATORI INDUSTRIALI

UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da due motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.

UNITÀ FILTRANTE

Il filtro a sacco in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a tramoggia in acciaio che permette uno smaltimento rapido grazie ad un scarico a porta basculante comandata con cilindro elettropneumatico.