



- ✓ Massima silenziosità.
- ✓ Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere.
- ✓ Aspirazione simultanea di polveri, liquidi e solidi.
- ✓ Filtro di ampia superficie per polveri fini con sistema di pulizia manuale integrato.
- ✓ Motore idoneo a servizio continuativo senza necessità di manutenzione.

Unità Aspirante

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	7,5
Depressione massima	mmH2O	4.000
Depressione in continuo	mmH2O	2.700
Portata d'aria massima	m3/h	700
Valvola limitatrice		Integrata
Bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	77

Unità Filtrante

Filtro primario		Tasche
Superficie - diametro	cm ² -mm	35.000 - 420
Media filtrante - classe	IEC 60335-2-69	Poliestere L
Sistema di pulizia		Manuale

Unità di raccolta

Capacità	lt	100
Sistema di raccolta		Contenitore a sgancio

Ingombri

Dimensioni	cm	119x65x180h
Peso	kg	182

APPLICAZIONI: Vetro Industria meccanica  Pulizie generiche  Industria alimentare, chimica e farmaceutica

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

UNITÀ FILTRANTE

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a tasche in poliestere antistatico che protegge l'unità aspirante, assicura un elevato trattenimento della polvere e garantisce la purezza dell'aria in uscita, grazie ad un'ampia superficie e ad un'alta efficienza di filtrazione. Un sistema di pulizia manuale, composto di uno scuotifiltro a movimento verticale, permette all'operatore di pulire il filtro senza fatica e in qualsiasi momento, prolungando la durata del filtro stesso, prevenendone la saturazione e conseguente riduzione delle prestazioni di aspirazione. Il sistema di aspirazione posizionata al di sotto del filtro permette di aspirare contemporaneamente polveri, solidi e liquidi senza bisogno di sostituire o togliere il filtro.

UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.

OPTIONALS

- ✓ Filtro Nomex - resistente al calore fino a 250°
- ✓ Filtro assoluto hepa /h14
- ✓ Filtro grande superficie cat. m ptfе
- ✓ Camera in acciaio inox
- ✓ Messa a terra
- ✓ Ciclone per protezione filtro
- ✓ Silenziatore addizionale
- ✓ Inforcabile con muletto