W1 1/3D Aspirateur industriel compact et polyvalent certifié ATEX

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

- Certificat ATEX Z20 à l'intérieur de la chambre de filtration, Z22 à l'extérieur de la machine

Unité des aspirants		
Alimentation	V - Hz	230 - 50 ~ 1
Marcatura	II 1/3D Ex h tb IIIC T80° (int) /T95°C (ext) Da/Dc	
Zona utilizzo		Hazardous location
Categoria EX		CE EX 22 1/3D
Puissance	kW	1,1
Dépression maximale	mmH2O	2.400
Débit d'air maximum	m3/h	180
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Unité de filtrage		
Filtre primaire		À poches en étoile
Surface - Diamètre	cm^2-mm	8.000 - 280
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere ANT M
Système de nettoyage		Manuel
Unité de collecte		
Capacité	lt	15
Cuve de récupération		Acciaio Inox AISI304
Système de collecte		Conteneur de dégagement
Charges		
Dimensions	cm	43x40x96h
Poids	kg	30

APPLICATIONS: **Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique**

W1 1/3D Aspirateur industriel compact et polyvalent certifié ATEX

UNITÉ DES ASPIRANTS

L'aspiration est développée par un moteur by-pass à balai en carbone, actionné par un interrupteur indépendant et placé dans une tête solide en plastique qui protège le moteur des coups éventuels et de l'intrusion de corps extérieurs, tout en maintenant le niveau de bruit au minimum.

UNITÉ DE FILTRAGE

À l'intérieur de la chambre filtrante en acier se trouve le filtre à poches en polyester antistatique, qui protège l'unité d'aspiration et prévient le risque d'étincelles dues à l'accumulation d'énergie statique. Un filtre absolu (99,995 % de 0,18 micron, classe H) est inclus dans la livraison. Il garantit la rétention des poussières les plus fines et la pureté de l'air de sortie.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau aspiré est déposé dans un conteneur en acier inoxydable, monté sur roues, qui permet une élimination rapide et sans se salir.