W2 1/3D Aspirateur industriel certifié ATEX pour les zones à risque d’explosion moyen

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

- Certificat ATEX Z20 à l'intérieur de la chambre de filtration, Z22 à l'extérieur de la machine

Unité des aspirants		
Alimentation	V - Hz	230 - 50/60 1~
Marcatura	II 1/3D Ex h tb IIIC T80° (int) /T95°C (ext) Da/Dc	
Zona utilizzo		Hazardous location
Categoria EX		CE EX 22 1/3D
Puissance	kW	1 x 1,1 by-pass
Dépression maximale	mmH2O	2.400
Débit d'air maximum	m3/h	180
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Unité de filtrage		
Filtre primaire		À poches en étoile
Surface - Diamètre	cm^2-mm	20.000 - 420
Surface totale de filtration	cm^2	11.000
Système de nettoyage		Manuel
Efficacité de la filtration		M ANT
Filtro assoluto		Standard
Classe de filtre		
Unité de collecte		
Capacité	lt	40
Cuve de récupération		Acciaio Inox AISI304
Charges		
Poids	kg	49

APPLICATIONS:

DUPUY

All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

W2 1/3D Aspirateur industriel certifié ATEX pour les zones à risque d’explosion moyen

UNITÉ DES ASPIRANTS

L'aspiration est développée par un moteur by-pass à balai en carbone, actionné par un interrupteur indépendant et placé dans une tête métallique solide, insonorisée avec un matériau absorbant.

UNITÉ DE FILTRAGE

À l'intérieur de la chambre filtrante en acier se trouve le filtre à poches en polyester antistatique, qui protège l'unité d'aspiration et prévient le risque d'étincelles dues à l'accumulation d'énergie statique. Un filtre absolu (99,995 % de 0,18 micron, classe H) est inclus dans la livraison. Il garantit la rétention des poussières les plus fines et la pureté de l'air de sortie.

UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.