

TANKVAC – AF – HV

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA



Unità Aspirante

Alimentazione	V - Hz	400 - 50 3~
Potenza	kW	12,5 - 17,5
Depressione massima	mmH2O	4.400 - 6.000
Depressione in continuo	mmH2O	2.900 - 5.400
Portata d'aria massima	m3/h	1.100 - 720
Bocchettone	mm	80/100
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76 - 79

Unità Filtrante

Filtro primario		Tasche
Superficie – diametro	cm ² -mm	70.000 - 560
Media filtrante – classe	IEC 60335-2-69	M PTFE ANT
Sistema di pulizia		Automatico AUT
Compressore		Integrato
/ Filtro di sicurezza		/ Cartuccia Hepa H14 52.000 cm2

Unità di raccolta

Capacità	lt	1000
Sistema di scarico		Scarico frontale

Ingombri

Dimensioni	cm	157x125h 240cm
Peso	kg	600

APPLICAZIONI:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

TANKVAC – AF – HV

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale ad alte prestazioni, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo priva di sistemi di trasmissione, non richiede alcuna manutenzione ordinaria ed è idonea per un servizio continuativo prolungato. Il quadro comandi è costituito da una pulsantiera di marcia/arresto ed interruttore magnetotermico. Un vuotometro permette il costante controllo del livello di depressione e lo stato di saturazione del filtro. Un doppio silenziatore riduce il rumore e smorza l'impatto dell'aria in uscita. La turbina è dotata di valvola limitatrice di vuoto.

UNITÀ FILTRANTE

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a tasche in poliestere antistatico, che protegge l'unità aspirante e previene il rischio di scintille dovute ad accumulo di energia statica. Incluso nella fornitura, un filtro assoluto (99,995% di 0,18 micron, classe H) che garantisce il trattenimento delle polveri più fini e la purezza dell'aria in uscita.

UNITÀ DI RACCOLTA

La struttura dell'aspiratore include l'inforcamento per il muletto al fine di facilitarne la movimentazione

OPTIONALS

- ✔ Avviamento locale remoto