

TANKVAC – AF – HV

INSTALLATIONS D'ASPIRATION CENTRALISÉES



Unité des aspirants

Alimentation	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	12,5 - 17,5
Dépression maximale	mmH2O	4.400 - 6.000
Dépression continue	mmH2O	2.900 - 5.400
Débit d'air maximum	m3/h	1.100 - 720
Ø Diamètre embouchure	mm	80/100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	76 - 79

Unité de filtrage

Filtre primaire		À poches en étoile
Surface - Diamètre	cm ² -mm	70.000 - 560
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	M PTFE ANT
Système de nettoyage		Automatico AUT
Compressore		Integrato
/ Filtro di sicurezza		/ Cartuccia Hepa H14 52.000 cm2

Unité de collecte

Capacité	lt	1000
Système de vidange		Échappement avant

Charges

Dimensions	cm	157x125h 240cm
Poids	kg	600

APPLICATIONS:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

TANKVAC – AF – HV

INSTALLATIONS D'ASPIRATION CENTRALISÉES

UNITÉ DES ASPIRANTS

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral haute performance avec un couplage direct entre l'arbre moteur et la roue. Comme elle est dépourvue de systèmes de transmission, elle ne nécessite pas d'entretien de routine et convient à un service continu prolongé. Le panneau de commande se compose d'un panneau de boutons marche/arrêt et d'un interrupteur magnétothermique. Une jauge à vide permet de contrôler en permanence le niveau de vide et l'état de saturation du filtre. Un double silencieux réduit le bruit et amortit l'impact de l'air sortant. La turbine est équipée d'une soupape de décharge de vide.

UNITÉ DE FILTRAGE

À l'intérieur de la chambre filtrante en acier se trouve le filtre à poches en polyester antistatique, qui protège l'unité d'aspiration et prévient le risque d'étincelles dues à l'accumulation d'énergie statique. Un filtre absolu (99,995 % de 0,18 micron, classe H) est inclus dans la livraison. Il garantit la rétention des poussières les plus fines et la pureté de l'air de sortie.

UNITÉ DE COLLECTE

La structure de l'aspirateur comprend un chariot élévateur pour une manipulation aisée

OPTIONS

- ✓ Démarrage local à distance