

# TANKVAC – AF – HV

## SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CENTRALIZADOS



### Unidad de aspirantes

Alimentación	V - Hz	400 - 50 3~
Potencia	kW	12,5 - 17,5
Depresión máxima	mmH2O	4.400 - 6.000
Depresión continua	mmH2O	2.900 - 5.400
Caudal de aire máximo	m3/h	1.100 - 720
Diámetro de aspiración	mm	80/100
Nivel de ruido (EN ISO 3744) (EN ISO 3744)	dB(A)	76 - 79

### Unidad de filtrado

Filtro primario		Estrella
Superficie - Diámetro	cm <sup>2</sup> -mm	70.000 - 560
Medio filtrante - Clase	IEC 60335-2-69	M PTFE ANT
Sistema de limpieza		Automatico AUT
Compressore		Integrato
/ Filtro di sicurezza		/ Cartuccia Hepa H14 52.000 cm2

### Unidad de recogida

Capacidad	lt	1000
Sistema de descarga		escape delantero

### Gravámenes

Dimensiones	cm	157x125h 240cm
Peso	kg	600

## APLICACIONES:



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

### **UNIDAD DE ASPIRANTES**

La unidad de aspiración es una turbina de canal lateral de alto rendimiento con un acoplamiento directo entre el eje de transmisión y el impulsor. Al carecer de sistemas de transmisión, no requiere mantenimiento rutinario y es apta para un servicio continuo prolongado. El panel de control consta de una botonera de arranque/parada y un disyuntor. Un vacuómetro permite controlar constantemente el nivel de vacío y el estado de saturación del filtro. Un doble silenciador reduce el ruido y amortigua el impacto del aire saliente. La turbina está equipada con una válvula de alivio de vacío.

### **UNIDAD DE FILTRADO**

Dentro de la cámara del filtro de acero se encuentra el filtro de bolsillo de poliéster antiestático, que protege la unidad de aspiración y evita el riesgo de chispas debido a la acumulación de energía estática. El volumen de suministro incluye un filtro absoluto (99,995 % de 0,18 micras, clase H) que garantiza la retención del polvo más fino y la pureza del aire de salida.

### **UNIDAD DE RECOGIDA**

La estructura del aspirador incluye carretilla elevadora para facilitar su manejo

### **OPTIONS**

- Arranque local remoto