



### Unità Aspirante


Zone ATEX		Zona 22 Polveri
Alimentazione	V - Hz	400 - 50 ~ 3
Marcatura	Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc	
Zona utilizzo		Hazardous location
Potenza	kW	4 - 25
Depressione massima	mmH2O	5.400 - 2.600
Portata d'aria massima	m3/h	2.050 - 420
Valvola limitatrice		Integrata
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 81

### Unità Filtrante

Sistema di pulizia	Manuale
--------------------	---------

### Unità di raccolta

### Ingombri

APPLICAZIONI: Cementifici  Industria alimentare, chimica e farmaceutica Sabbatura Acciaierie e fonderie

### UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.

### OPTIONALS

- ✓ Silenziatore addizionale
- ✓ Inverter
- ✓ Filtro di sicurezza hepa h14 103.000cm<sup>2</sup>
- ✓ Filtro di sicurezza hepa h14 52.000cm<sup>2</sup>