M70-90 ACD

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

- Classification ACD pour l'extraction des poussières combustibles dans les zones non classées

Unité des aspirants		
Alimentation	V - Hz	400 - 50 3~
Puissance	kW	5,5 - 7,5
Dépression maximale	mmH2O	3.000 - 2.700
Débit d'air maximum	m3/h	530 - 700
Protezione elettrica	IP	65
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74 - 77
Unité de filtrage		
Filtre primaire		À poches en étoile
Surface - Diamètre	cm^2-mm	35.000 - 420
Surface totale de filtration	cm^2	26.000 - 52.000
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	M ANT
Unité de collecte		
Capacité	lt	100
Charges		
Dimensions	cm	119x65x180h
Poids	kg	150 - 183

APPLICATIONS: Sablage

M70-90 ACD

UNITÉ DE FILTRAGE

Il est possible de nettoyer le filtre à l'aide du système de nettoyage mécanique intégré : un levier externe secoue le filtre par un mouvement vertical, ce qui garantit un nettoyage efficace et sûr, tout en maintenant une performance d'aspiration constante et en empêchant la dispersion de la poussière dans l'environnement.

UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.

OPTIONS

- Tableau électrique démarrage étoile-triangle